

LR Langpacker

Dette er vores konkurrencemodel

Denne Packer adskiller sig fra de øvrige, ved at være konstrueret på den mest økonomiske måde. I hver ende af Packeren er der en Aluminiumsskive/gummiflange, hvor der er monteret en lynkobling for op-blæsning og tømning af luft, samt øjenbolte til fastgørelse af reb til indføring/udtræk af Packeren. Denne type Packer er ikke udstyret med hjul og har heller ikke gennemløb. Den flade gummiflange kan give besvær ved forsætninger, kan eventuel sejles på plads. Den kan anvendes til reparationer med op til 45 graders bøjninger. Langpakkere er perfekte til erfarne brugere, når der ikke er behov for gennemløb.

Lang packerne dækker rørdiametrene fra 200 mm til 800 mm i længderne fra 1500 mm til 4000 mm.

- Yderst fleksibel
- Lang levetid



Produkt nr.	Størrelse mm	Længde mm	Bar	Diameter mm	Vægt i kg.
0121102	Ø200-300	1500	2,0	Ø149	4,5
0121108	Ø200-300	3000	2,0	Ø149	11,1
0121110	Ø200-300	4000	2,0	Ø149	15,3
0121126	Ø300-400	1500	1,5	Ø212	18,8
0121134	Ø300-400	3000	1,5	Ø212	21,5
0121142	Ø400-500	1500	1,0	Ø300	23
0121146	Ø400-500	3000	1,0	Ø300	29,5
0121160	Ø450-600	1500	1,0	Ø300	25,2
0121168	Ø450-600	3000	1,0	Ø300	31

SAVA Langpucker

Dette er vores kvalitetsmodel fra Sava

Denne Pucker adskiller sig fra de øvrige, ved at være konstrueret på den mest økonomiske måde. I hver ende af Puckeren er der en Aluminiumsskive/gummiflange, hvor der er monteret en lynkobling for op-blæsning og tømning af luft, samt øjenbolte til fastgørelse af reb til indføring/udtræk af Puckeren. Denne type Pucker er ikke udstyret med hjul og har heller ikke gennemløb. Den flade gummiflange kan give besvær ved forsætninger, kan eventuel sejles på plads. Langpuckerne er perfekte til erfarne brugere, når der ikke er behov for bypass.

Lang puckerne dækker rørdiametrene fra 200 mm til 800 mm i længderne fra 1500 mm til 4000 mm.

- Yderst fleksibel
- Lav vægt
- Lang levetid



Produkt nr.	Størrelse mm	Længde mm	Bar	Diameter mm	Vægt i kg.
0121202	Ø200-300	1500	1,5	Ø145	5,7
0121204	Ø200-300	2000	1,5	Ø145	6,5
0121206	Ø200-300	2500	1,5	Ø145	8,5
0121208	Ø200-300	3000	1,5	Ø145	10,8
0121210	Ø200-300	4000	1,5	Ø145	13,6
0121212	Ø200-300	5000	1,5	Ø145	18,4
0121226	Ø300-400	1500	1,5	Ø245	13
0121242	Ø400-500	1500	1,0	Ø340	24,5
0121260	Ø500-600	1500	0,8	Ø405	30
0121262	Ø600-800	1500	0,6	Ø535	47