

Special Packer

Packeren der kan anvendes i rør med et stort dimensionsspring samt minimere lagerbeholdningen, da 2 packere dækker arbejdsområdet fra Ø50-Ø200mm.

Fremstillet af vulkaniseret SBR+NR-gummi et meget fleksible materialer. Modstandsdygtig over for temperaturer mellem -30°C og +70°C.

Packeren til de mange forskellige opgaver.

Best. Nr.	Beskrivelse	U-opblæst
0141636	Special packer u/hjul Ø50-100x1000mm, 4,0 bar	Ø32mm
0141638	Special packer u/hjul Ø50-100x1500mm, 3,0 bar	Ø32mm
0141644	Special packer u/hjul Ø50-100x2000mm, 4,0 bar	Ø32mm
0141648	Special packer u/hjul Ø50-100x3000mm, 4,0 bar	Ø32mm
0141650	Special packer u/hjul Ø70-150x1000mm, 2,5 bar	Ø40mm
0141652	Special packer u/hjul Ø70-150x2000mm, 2,5 bar	Ø40mm
0141654	Special packer u/hjul Ø70-150x3000mm, 2,5 bar	Ø40mm
0141656	Special packer u/hjul Ø70-150x4000mm, 2,5 bar	Ø40mm
0141658	Special packer u/hjul Ø70-150x5000mm, 2,5 bar	Ø40mm
0141664	Special packer u/hjul Ø90-200x1000mm, 3,0 bar	Ø60mm
0141672	Special packer u/hjul Ø90-200x2000mm, 3,0 bar	Ø60mm
0141676	Special packer u/hjul Ø90-200x3000mm, 3,0 bar	Ø60mm
0141682	Special packer u/hjul Ø200-400x1000mm, 2,0 bar	Ø150mm
0141684	Special packer u/hjul Ø200-400x1500mm, 2,0 bar	Ø150mm
0141694	Special packer u/hjul Ø250-600x1500mm, 1,5 bar	Ø220mm

Fordele:

- Lille diameter u-opblæst
- Formstabil og stor fleksibilitet
- Leveres i flere størrelser og længder
- Effektivt og økonomisk

