

LR Kort Rørballoner

- Kort model
- God kvalitet
- Stærk på prisen








Rørballoner anvendes til afspærring af forskellige rørmaterialer/rørledninger. Er fremstillet i NR-SBR gummi. Små riller på tværs af ballonen, reducerer risikoen for at rørballonen glider i røret.

Produkt nr.	Rørdiameter (mm)	Åbning	Bar	U-opblæst i diameter (mm)	Længde	Vægt	Bag-Tryk* (bar)
0210398	Ø25	Autoventil	2,5	18	30	0,09	-
0210400	Ø30	Autoventil	2,5	29	60	0,15	0,5
0210402	Ø40	Autoventil	2,5	37	90	0,15	0,5
0210404	Ø50-75	Autoventil	2,5	45	110	0,25	0,5
0210406	Ø75-100	Autoventil	2,5	69	140	0,45	0,5
0210408	Ø100-150	Lynkobling	2,5	88	180	0,60	0,5
0210412	Ø150-200	Lynkobling	2,5	138	200	1,6	0,5/0,4
0210414	Ø200-250	Lynkobling	2,5	180	250	2,2	0,5/0,4
0210440	Ø250-300	Lynkobling	2,5	225	350	3,2	0,5/0,4
0210442	Ø300-350	Lynkobling	2,5	280	350	4,0	0,5/0,4

* Bag-trykket er testet i tørre jernrør.

Tilbehør
Se næste side

Tilbehør for påfyldning af luft

Produkt nr.	Beskrivelse	Billede
0215011	Håndpumpe til autoventil	
0215012	Adapter (3/8" hun lynkob./ hun autoventil)	
0215014	Adapter fra autoventil til lynkobling	
0296040	Trykluftslange 2 m. med autoventil	
0296042	Trykluftslange 5 m. med autoventil	
0296045	Autoventil Keglehus Han, for slangemontering	
0296046	Autoventil keglehus Hun for slangemontering	